

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil der Veröffentlichung darf ohne schriftliche Zustimmung der HIRSCH Porozell GmbH reproduziert, gesendet, übertragen oder digital gespeichert werden. Texte, Tabellen und Abbildungen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Eine Gewährleistung für die Richtigkeit des Inhaltes wird gleichwohl nicht übernommen. Für Irrtümer, Druckfehler oder fehlerhafte Angaben und deren Folgen wird keine Gewährleistung übernommen und eine Haftung ausdrücklich ausgeschlossen. Unsere Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung finden Sie auf unserer Homepage unter [www.hirsch-porozell.de](http://www.hirsch-porozell.de) unter „AGB“.

Bei Fragen zu **HIRSCH Porozell**-Produkten wenden Sie sich bitte an Ihr regionales Verkaufsbüro:



Hier geht es zu Ihrem Ansprechpartner, wir sind für Sie da.

# HIRSCH Porozell



## HIRSCH Porozell GmbH

### Werk Rheda

Augsburger Straße 8-10  
33378 Rheda-Wiedenbrück  
T +49 5242 / 9608-0  
F +49 5242 / 9608-68

### Werk Abstatt

Etrastraße 1  
74232 Abstatt  
T +49 7062 / 678-0  
F +49 7062 / 678-199

### Werk Grombach

Seewiesen 25b  
74906 Bad Rappenau-Grombach

### Werk Bad Waldsee

Steinenberger Straße 43  
88339 Bad Waldsee

### Werk Ebrach

Frigolittstraße 1  
96157 Ebrach/Ofr.

### Werk Micheln

Wulfener Landstraße 2  
06386 Osternienburger Land  
(Ortsteil Trebbichau)

[www.hirsch-porozell.de](http://www.hirsch-porozell.de)  
[info@hirsch-porozell.de](mailto:info@hirsch-porozell.de)

- /hirsch.porozell
- /company/hirschporozell
- /HIRSCH Servo Group
- /hirsch.group



© All rights reserved, HIRSCH Porozell GmbH

EPS-GRANULAT FÜR ZWEISCHALIGES MAUERWERK

# Porobead® 033

HIRSCH Porozell



# Maßarbeit für maximalen Wärmeschutz

Energetische Sanierung auf höchstem Niveau!!



HIRSCH Porozell PoroBead® 033 ist ein Polystyrol-Partikelschaum-Granulat, das von HIRSCH Porozell EPS speziell für eine effektive, hohlräumfreie Verfüllung von zweischaligen Mauerwerken entwickelt wurde.

## Alle Vorteile auf einen Blick:

-  Nachträgliche, **passgenaue Dämmung** von Außenwänden
-  **Perfekte Wärmedämmung** mit großem Energieeinsparpotenzial
-  Besonders **günstige Wärmeleitfähigkeit** WLS 033
-  **Fugenlose Dämmschicht** für maximale Heizkostensparnis
-  **Sichere Verarbeitung** durch geschulte und zertifizierte Fachbetriebe
-  **Staubfreie und schnelle Verarbeitung** durch ein spezielles Einblasverfahren
-  **Wohnbehagliches und gesundes Raumklima** durch besonders günstige Dämmwirkung
-  Gemessenes **Setzungsverhalten** nach Zulassung  $\leq 3\%$
-  **Unverrottbar, formstabil**, feuchtigkeitsunempfindlich

# Einfache und schnelle Verarbeitung

HIRSCH Porozell PoroBead® 033 wird schnell, wirtschaftlich und schmutzfrei mit einem speziellen Einblasverfahren in den bestehenden Hohlraum der beiden Mauerchalen maschinell eingeblasen.



Und das nahezu staubfrei, da das EPS-Granulat mit geringem Druck eingeblasen wird. Die sich ergebenden minimalen Öffnungen in der Fassade können einfach und in der Regel ohne größere optische Beeinträchtigungen wieder geschlossen werden.

Die Verarbeitung unseres Dämmgranulats erfolgt ausschließlich über von uns geschulte und zertifizierte Fachbetriebe. Diese stellen nach Abschluss der Dämmarbeiten mit HIRSCH Porozell PoroBead® 033 im Rahmen der Qualitätskontrolle ein Baustellenprotokoll aus.

